

## Mycí stroj 7300



**Možné provedení:**  
**Systém recyklace ES a FaSTD**  
**Disková hlava 1000, 1200 MM**  
**Válcová hlava 1000 MM**

<b>istící systém</b>		<b>7300 válec</b>	<b>7300 disk</b>
Pracovní šířka	cm	102/122	107/122
Nádrž istícího roztoku	l	216	216
Nádrž odpadního roztoku	l	280	280
Recyklační kapacita (ES)	l	340	340
<b>Disková istící hlava:</b>			
- Otáčky	ot./min.	-	320
- Průměr kartáče (2ks)	cm	-	51
- Průměr kartáče (3ks)	cm	-	41
- Pítlak kartáče	kg	-	159
<b>Válcová istící hlava:</b>			
- Otáčky	ot./min.	500	-
- Průměr kartáče (2ks)	cm	102 x 23	-
- Pítlak kartáče	kg	227	-
Teoretický výkon	m <sup>2</sup> /hod	9180	9180
Skutečný výkon	m <sup>2</sup> /hod	5980	5980
Napětí	V	36	36
Úroveň hlavy	dB(A)	78	78
<b>Hnací systém</b>			
Rychlost pojezdu vpřed (max.)	km/h	8	8
Rychlost pojezdu couvání (max.)	km/h	4,8	4,8
Stoupavost (prázdné zásobníky)	%	14	14
Délka	mm	2130	2130
Šířka (s tlak MP1000 / MP1200)	mm	1300	1300/1510
Výška (s ochrannou konstrukcí)	mm	1450/2070	1450/2070
Hmotnost stroje (bez náplně)	kg	898	898

### 7300 Jediná výkonost, pověstná spolehlivost.

Tento model v sobě spojuje dlouholeté technické zkušenosti výrobce a nejlepší současnou technologii čištění. Výsledkem je istící stroj se sedící obsluhou, nabízející mocný výkon a maximální produktivitu, pomocí které lze docílit nejlepšího možného vzhledu vašich podlah.

## Mycí stroj T20



**Možné provedení:**  
**Systém recyklace ES nebo FaST**  
**Pohon stroje: Nafta, LPG**

<b>istící systém</b>		<b>T20 válec</b>	<b>T20 disk</b>
Pracovní šířka	cm	102/137	107/137
Nádrž istícího roztoku	l	303	303
Nádrž odpadního roztoku	l	360	360
Recyklační kapacita (ES)	l	473	473
<b>Disková istící hlava:</b>			
- Otáčky	ot./min.	-	230
- Průměr kartáče (3ks)	cm	-	36
- Pítlak kartáče	kg	-	181
<b>Válcová istící hlava:</b>			
- Otáčky	ot./min.	480	-
- Průměr kartáče (2ks)	mm	300	-
- Pítlak kartáče	kg	177	-
Teoretický výkon	m <sup>2</sup> /hod	13158	13803
Skutečný výkon	m <sup>2</sup> /hod	5980	6273
Úroveň hlavy	dB(A)	81	81
<b>Hnací systém</b>			
Rychlost pojezdu vpřed (max.)	km/h	13	13
Rychlost pojezdu couvání (max.)	km/h	6,5	6,5
Stoupavost (prázdné zásobníky)	%	14	14
Délka	mm	2410	2410
Šířka (s bočním kartáčem)	mm	1270/1470	1270/1470
Výška (s ochrannou konstrukcí)	mm	1470/2120	1470/2120
Hmotnost stroje (bez náplně)	kg	1497	1497

Tento velký mycí stroj je určen především pro větší prostory jako jsou výrobní provozy, letištní haly, skladové areály apod.. Zajímavostí tohoto stroje je mj. možnost dovybavení bočním kartáčem, který pak zvyšuje záběr mytí z povodních 1020 mm na úžasných 1370 mm.

