

Mycí stroj T7



Model		T7 disk	T7 válec
<u>Istící systém</u>			
Pracovní šířka	mm	650/800	800
Nádrž istícího roztoku	l	110	110
Nádrž odpadního roztoku	l	110	110
Mycí hlava:			
- Otáčky	ot./min.	225/320	320
- Pítlak	kg	36-55-73	15-28-40
- Průměr	cm	33/41	800x15
- Motor kartáček (2)	kW	0,77/0,67	0,672
Teoretický výkon	m ² /hod	4160/5120	5120
Skutečný výkon	m ² /hod	2750/3500	3500
Napětí	V	24	24
Úroveň hlavy	dB(A)	65	68
Celkový výkon	W	1820	1820
<u>Hnací systém</u>			
Rychlost jezdů vpřed (max.)	km/h	6,4	6,4
Rychlost jezdů při mytí (max.)	km/h	5,8	5,8
Stoupavost:			
- Pěprava (prázdné zásobníky)	° / %	10,5	10,5
Minimální ulička pro otáčení	cm	174/185	185
Hmotnost stroje bez akumulátorů	kg	265	296
Normy d x š x v	cm	152 x 82-99 x 127	
Třída krytí	I / II / III	III	III

Menší rozměry, větší výkon

Když jsme se zeptali obsluhy našich strojů, jaké byly největší ipomínky k předchozím modelům, bez váhání odpovídali: napouštění nádrží na vodu. To už patří do minulosti. Teď už používají model T7. Díky použité technologii FaST jim T7 umožní delší provozní dobu než kdykoliv předtím. Nové snadno čistitelné nádrže jsou také velkou výhodou při zvyšování hygienických norem všude tam, kde je to třeba.

Možné provedení:

Systém FaST

Disková hlava 650, 800 MM

Válcová hlava 800 MM

Mycí stroj 7100



Možné provedení:

Systém recyklace ES a FaST

Disková hlava 700, 800 MM

Válcová hlava 700, 800 MM



Model		7100 disk	7100 válec
Pracovní šířka	mm	700/800	710/810
Nádrž istícího roztoku	l	114	114
Nádrž odpadního roztoku	l	114	114
Recyklační kapacita (ES)	l	170	170
<u>Disková istící hlavice:</u>			
- Otáčky	ot./min.	320	750
- Pítlak kartáček (max.)	kg	45/91	45/91
- Průměr kartáček (2)	cm	36/41	71/81x15
- Motor kartáček (2)	kW	0,56	0,56
Teoretický výkon	m ² /hod	5000	5000
Skutečný výkon	m ² /hod	3000	3000
Napětí	V	36	36
Úroveň hlavy	dB(A)	75	75
<u>Hnací systém</u>			
Rychlost jezdů vpřed (max.)	km/h	7,2	7,2
Rychlost jezdů při mytí (max.)	km/h	6,4	6,4
Rychlost jezdů couvání (max.)	km/h	4,0	4,0
Hnací motor	kW	1,2	1,2
Stoupavost:			
- Pěprava (prázdné zásobníky)	° / %	11 / 19	11 / 19
- Pracovní (se spuštěnou mycí hlavou)	° / %	4 / 7	4 / 7
Minimální ulička pro otáčení	cm	208	208
Normy d x š x v	cm	169 x 85 x 137	
Třída krytí	I / II / III	III	III

Veškeré podrobné informace o této technice obdržíte na vyžádání, kontaktujte středisko Modletice.