

Kotou e na íšt ní podlah Scotch-Brite™

Velikost	Balení	erný	Hn dý	Zelený	Modrý	ervený	Okrový	Bílý
203 mm / 8 in	10	FN 5100 2769 4	x	FN 5100 3067 2	x	FN 5100 2767 8	x	x
254 mm / 10 in	5	FN 5100 2770 2	x	FN 5100 3068 0	FN 5100 2415 4	FN 5100 2768 6	x	x
280 mm / 11 in	5	FN 5100 2305 7	FN 5100 2471 7	FN 5100 3069 8	FN 5100 2416 2	FN 5100 2280 2	x	x
305 mm / 12 in	5	FN 5100 2306 5	FN 5100 2472 5	FN 5100 3070 6	FN 5100 2417 0	FN 5100 2281 0	x	FN 5100 2075 6
330 mm / 13 in	5	FN 5100 2307 3	FN 5100 2473 3	FN 5100 3071 4	FN 5100 2418 8	FN 5100 2282 8	x	FN 5100 2076 4
355 mm / 14 in	5	FN 5100 2308 1	FN 5100 2474 1	FN 5100 3072 2	FN 5100 2419 6	FN 5100 2283 6	x	FN 5100 2077 2
380 mm / 15 in	5	FN 5100 2309 9	FN 5100 2475 8	FN 5100 3073 0	FN 5100 2420 4	FN 5100 2284 4	x	FN 5100 2078 0
406 mm / 16 in	5	FN 5100 2310 7	FN 5100 2476 6	FN 5100 3074 8	FN 5100 2421 2	FN 5100 2285 1	FN 0106 8605 6	FN 5100 2079 8
432 mm / 17 in	5	FN 5100 2311 5	FN 5100 2477 4	FN 5100 3075 5	FN 5100 2422 0	FN 5100 2286 9	FN 0106 8608 0	FN 5100 2080 6
460 mm / 18 in	5	FN 5100 2312 3	FN 5100 2478 2	FN 5100 3076 3	FN 5100 2423 8	FN 5100 2287 7	x	FN 5100 2081 4
480 mm / 19 in	5	FN 5100 2313 1	FN 5100 2479 0	FN 5100 3077 1	FN 5100 2424 6	FN 5100 2288 5	x	FN 5100 2082 2
505 mm / 20 in	5	FN 5100 2314 9	FN 5100 2480 8	FN 5100 3078 9	FN 5100 2425 3	FN 5100 2289 3	FN 0106 8697 2	FN 5100 2083 0
530 mm / 21 in	5	FN 5100 2315 6	FN 5100 2481 6	FN 5100 3079 7	FN 5100 2426 1	FN 5100 2290 1	x	FN 5100 2084 8
610 mm / 24 in	5	61 5000 4446 8	61 5000 4464 1	x	61 5000 4482 3	x	x	x

Velikost	Balení	Oranžovo zelený	Oranžovo bílý	R žový	Bílý - kobercové sprejové íšt ní
203 mm / 8 in	10	x	x	x	x
254 mm / 10 in	5	x	x	x	x
280 mm / 11 in	5	x	x	x	x
305 mm / 12 in	5	x	x	x	61 5000 4106 8
330 mm / 13 in	5	x	x	70 0709 1691 4	61 5000 1696 1
355 mm / 14 in	5	x	x	x	61 5000 4107 6
380 mm / 15 in	5	x	x	70 0709 1692 2	61 5000 1697 9
406 mm / 16 in	5	61 5001 1215 8	61 5001 1229 9	70 0709 1733 4	61 5000 1698 7
432 mm / 17 in	5	61 5001 1216 6	61 5001 1230 7	70 0709 1734 2	61 5000 1699 5
460 mm / 18 in	5	61 5001 1217 4	61 5001 1231 5	70 0709 1735 9	61 5000 1692 0
480 mm / 19 in	5	61 5001 1218 2	61 5001 1232 3	70 0709 1736 7	61 5000 1693 8
505 mm / 20 in	5	61 5001 1219 0	61 5001 1233 1	70 0709 1737 5	61 5000 1694 6
530 mm / 21 in	5	x	61 5001 1234 9	70 0709 1738 3	61 5000 1695 3



Popis výrobku a druh použití

erný	Mokrý strhávání ochranných vrstev s k tomu ur enými chemikáliemi na tvrdých podlahovinách p i pomalých otá kách za použití stroj s odsáváním nebo jednotkou ových stroj .
Hn dý	Pravidelné mokré strhávání s k tomu ur enými chemikáliemi na všech omyvatelných, tvrdých podlahovinách p i 150 otá kách za minutu jako jsou PVC, kámen, dlaždice, natíraný beton, epoxidové podlahy a vápencové dlažby. Možnost použití pro strhávání operace za sucha.
Zelený	Mokrý drhnutí operace za použití stroj s odsáváním nebo jednotkou ových stroj na nechrán ných podlahovinách (dlaždice, kámen, beton ...). Možnost použití na podlahovinách neodolávající standardnímu ernému padu (lino, m kké vinyly ...) pro strhávání na menších plochách.
Modrý	Pravidelné drhnutí operace chrán ných podlahovin. Používejte s drhnutími stroji s odsáváním nebo jednotkou ovými stroji. Možnost použití pro b žné sprejové íšt ní siln zne íšt ných podlahovin.
ervený	Periodické a ádné suché sprejové íšt ní na chrán ných podlahovinách provád né stroji s otá kami v rozmezí 150 až 500 za minutu. Možnost použití pro lešt ní za sucha na chrán ných podlahovinách. Možnost použití pro lehké drhnutí za mokra s automatickými ístícími stroji.
Okrový	Pravidelné suché leštící operace na všech tvrdých podlahovinách (PVC, kámen, d evo, lino...) Chrán né m kkými vrstvami provád né stroji s otá kami v rozmezí 150 až 250 za minutu.
Bílý	Pravidelné suché leštící operace na všech chrán ných podlahovinách provád né stroji s otá kami v rozmezí 150 až 500 za minutu. Možnost použití pro sprejové íšt ní menších ploch.
Oranžovo zelený	Pravidelné íšt ní na chrán ných podlahovinách za mokra p ed vysokootá kovým lešt ním. Vysokootá kové (500-1200 ot./min.) Sprejové íšt ní na chrán ných podlahovinách.
Oranžovo bílý	Ultrarychlostní (1200-3000 ot./min.) Lešt ní chrán ných podlahovin. Jemné sprejové íšt ní.
R žový	Suché lešt ní chrán ných podlahovin vysokootá kovými stroji (1200-3000 ot./min.). Lze použít l na sprejové íšt ní a lešt ni p i 800-1500 ot./min..
Bílý koberec	Pro kobercové sprejové íšt ní standardními podlahovými stroji st edních a nízkých otá ek. Lze použít na íšt ní koberc s jednoduchým nebo stíhaným vláknem, nikoliv se smy kami.